



Kamera IP z analizą wideo z funkcją detekcji człowieka



ZN8-51E5F28NT



Cechy szczególne:

- **Harmonogramy pracy przetwornika** – możliwość konfiguracji pracy przetwornika obrazu w zależności od czasu lub trybu Dzień/Noc.
- **Tryb korytarzowy** – dopasowanie pola widzenia do sceny charakteryzującej się znaczną dysproporcją pomiędzy wysokością i szerokością powierzchni użytkowej.
- **Dwa rodzaje oświetlaczy** pozwalające na pracę w trybie kolorowym jak i czarnobiałym
- **W warunkach nocnych** w przypadku wykrycia intruza następuje przełączenie oświetlacza IR na światło białe
- **Wbudowana analityka wideo** z funkcją detekcji człowieka
- **Wbudowany mikrofon** do komunikacji audio
- **Zgodność z NDAA** – urządzenie zgodne z ustawą kongresu USA o nazwie „National Defense Authorization Act”

Model	ZN8-51E5F28NT
Przetwornik	1/3" CMOS
Czułość (AGC ON)	Kolor: 0.1lux @ F1.6 / IR ON: 0lux
Tryb Dzień/Noc	Filtr automatyczny IR-Cut
Migawka elektron.	1/5 – 1/20.000
Przystona	Auto-Iris
Tryb WDR	d-WDR
Redukcja szumu	2D / 3D-DNR
Obiektyw	2.8mm H: 93.2° V: 50.2°
Oświetlacze	IR zasięg do 30 metrów LED zasięg do 30 metrów
Kompresja AV	H.265 H.264 MJPEG G.711U G.711A RAW
Bitrate (CBR/VBR)	Strumień 1: 512 Kbps – 6 Mbit Strumień 2: 128 Kbps – 1.5 Mbit
Rozdzielczość i klatki	2560x1920 i 1920x1080 (20kl./sek.) 1280x960 i 704x576 (20kl./sek.)
Ustawienia obrazu	Obrót, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
Funkcje cyfrowe	HLC / BLC / ROI / DEFOG
Tryb korytarzowy	Tak (9:16)
Maski prywatności	4 strefy
Detekcja ruchu	Siatka 22x18
Zdarzenia IVS	Detekcja intruza, przecięcie linii
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4/6, HTTP/S, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, Multicast Unicast, uPNP, WS-Discovery, SSL, PPPoE
Obsługa RTSP	Standard RFC2326 (VLC Player / QuickTime)
Zabezpieczenia	Autoryzacja użytkownika, WatchDog sprzętowy
Kompatybilność	ONVIF, HTTP API
Interfejs Ethernet	10/100 Base-T, RJ45
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711 (64kb/s)
Alarm	N/D
Wyjście analog.	N/D

Parametry techniczne

Przycisk resetu	Tak
Obsługa kart SD	Slot Micro SD / SDHC / SDXC, maks. 256GB
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af / class-3)
Pobór prądu	Maks. 5W
Temperatura działania	-25°C ~ +55°C
Maks. Wilgotność	90%
Certyfikaty i klasy	CE / IP66
Wymiary / masa	Ø 111mm (podstawa) x 95 mm / 350g

Adaptery
do montażu:



ZA8-CBK646M

Kompatybilność:



GenSTAR NVR



CORTROL VMS



Dyrektywa NDAA

Wymiary zewnętrzne:

